



PROJECT
STR~~O~~Y
COMPANY

DAMEL

Каталог



СОДЕРЖАНИЕ



А. Электродвигатели низкого напряжения до 1140 В
Электродвигатели предназначенные для привода машин и установок на номинальное напряжение питания до 1140В охлаждаемые водой или воздухом

A1 - Электродвигатели для очистных комбайнов	4
A2 - Электродвигатели для штрекопроходческих комбайнов	10
A3 - Электродвигатели для конвейеров и других транспортных установок	14
A4 - Электродвигатели для химической промышленности	26
A5 - Электродвигатели интегрированные с преобразователем частоты	28
A6 - Электродвигатели с постоянными магнитами	28

Б. Электродвигатели среднего напряжения 3300 В - 10 000 В
Электродвигатели предназначенные для привода машин и установок на номинальное напряжение питания 3300 В, 6000 В или выше до 10 000 В охлаждаемые водой или воздухом

B1 - Электродвигатели для очистных комбайнов	30
B2 - Электродвигатели для конвейеров и других транспортных установок, а также для привода стругов	34
B3 - Электродвигатели для химической промышленности	38
B4 - Электродвигатели общего назначения	38
B5 - Электродвигатели с постоянными магнитами	38

В. Оснащение

C1 - Изоляторы, панели зажимов	40
C2 - Кабельные вводы	40
C3 - Элементы управления	40

Г. Сепараторы

D1 - Сепараторы магнитные	40
D2 - Сепараторы электромагнитные	40



A1 - ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ОЧИСТНЫХ

тип	мощность [кВт·ч]	напряжение [В]	Скорость вращения [1/мин]	IP	Вид работы	Вид охлаждения	Примечания
SG3 292S-4	8	400,440,500,660,1000,1100,1140	1450	55	S1	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG3 265M-4	15	370,480,500,660,1000,1050,1100,1140	1460	55	S1, S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG3 250-M-6Af	22	500, 660, 950 , 1000, 1140	948	55	S1	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, приспособлен к работе с преобразователем частоты
SG1 170S-4A	30	380,400,500,660,690,1000,1100,1140	1452	55	S1	вода	исполнение лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
2SG3(B) 440S-4	45	480,500,660,1000, 1140	1463	55	S1, S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, торсионный вал, возможны исп. на другое напряжение и частоту, приспособлен к работе с преобразователем частоты
2SG3(B) 440S-4	55	480,500,660,1000, 1140	1450	55	S6-60%	вода	исполнение фланцевое, торсионный вал, возможны исп. на другое напряжение и частоту, приспособлен к работе с преобразователем частоты
SG3 466S-4f	55	460, 660	1487	55	S1, S4-60% 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, торсионный вал, возможны исп. на другое напряжение и частоту, приспособлен к работе с преобр. частоты, электромагн. тормоз
SG3 446S -4Af	80	460, 660	1484	55	S1, S4-60% 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, торсионный вал, возможны исп. на другое напряжение и частоту, приспособлен к работе с преобр. частоты, электромагн. тормоз
SG3 535L-4	100	440, 500, 660, 1000, 1140	1481	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту,
SG3B 470L-4	200	1000, 1100, 1140	1475	55	S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, торсионный вал, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG1 180S-4	22	500, 1140	1464	55	S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG4 180S-4	22	500, 1140	1464	55	S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG4 260S-4	35	1000, 1140	1452-51	55	S1; S4-60%	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG4 260S-4	43	1000, 1140	1439-56	55	S6-60%	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG4B 448M-4f	60	440,500,660,1000,1140	1455	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, приспособлен к работе с преобразователем частоты
SG4 540L-4	150	660,1000, 1140	1475	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, возможно исп. на два напряжения
SG4B 540 L-4	150	660,1000, 1140	1475	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, торсионный вал, возможны исп. на другое напряжение и частоту, возможно исп. на два напряжения
SG4B 540L-4 версия В, С	150	660,1000, 1140	1475	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, торсионный вал, возможны исп. на другое напряжение и частоту, возможно исп. на два напряжения
SG4 540L-4A	170	660,1000, 1140	1476	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG4B 540L-4A	170	660,1000, 1140	1476	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, торсионный вал, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG4B 540L-4A версия B, C, D	170	660,1000, 1140	1476	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, торсионный вал, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG4B 540L-4A версия В	170	660,1000, 1140	1476	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, торсионный вал, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG4B 540L-4A версия В	200	1000, 1140	1474	55	S6%-60%	вода	исполнение фланцевое, торсионный вал, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG4(B) 540L-4B	200	1000, 1100, 1140	1470	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, торсионный вал или полный вал, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG4B 540 L-4B версия В	200	1000, 1140	1468	55	S6-60%	вода	исполнение фланцевое, торсионный вал, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG4W 625M-4	230	1000	1481	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, разъединитель оборотов, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG4W 625M-4A	250	1000	1477	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, разъединитель оборотов, возможны исп. на другое напряжение и частоту
2SG4W 562L-4	300	1000, 1140	1478	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, разъединитель оборотов, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG4B 560L-4C	250	1000, 1140	1483	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, торсионный вал, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG4B 560L-4C	300	1000, 1140	1478	55	S6-60%	вода	исполнение фланцевое, торсионный вал, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG4B 540L-4GM	300	1000, 1140	1482	55	S1, S4-60%, 30 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, торсионный вал, возможны исп. на другое напряжение и частоту
3SG4W 562L-4	300	1000, 1140	1476	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, разъединитель оборотов, возможны исп. на другое напряжение и частоту
3SG4W 562L-4A	350	1000, 1140	1478	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, разъединитель оборотов, возможны исп. на другое напряжение и частоту
3SG6 180M-4	30	440, 500, 660, 1000, 1140	1460	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG6 385M-4	45	440, 480, 500, 660, 1000, 1140	1450	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG6 200S-4	45	500,660,1000,1100,1140	1460	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG6 200S-4A	60	500,660,1000,1100,1140	1455	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG6 200M-4	75	500,660,1000,1100,1140	1455	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту





A1 - ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ОЧИСТНЫХ



A1 - ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ОЧИСТНЫХ


тип	мощность [кВт·ч]	напряжение [В]	Скорость вращения [1/мин]	IP	Вид работы	Вид охлаждения	Примечания
2SG7B 650M-4	300	1000, 1100, 1140	1475	55	S6-60%	вода	исполнение фланцевое, торсионный валик, возможны исп. на другое напряжение и частоту
2SG7 650M-4	300	1000, 1100, 1140	1475	55	S6-60%	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
5SG7W 650S-4	250	1000, 1140	1483	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, разъединитель оборотов, возможны исп. на другое напряжение и частоту
5SG7W 650M-4	300	1000, 1140	1479	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, разъединитель оборотов, возможны исп. на другое напряжение и частоту
5SG7W 650L-4	350	1000, 1140	1480	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, разъединитель оборотов, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG8 440M-4	85	480, 500, 660, 1000, 1140	1476	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG8 335M-4	180	660, 1140	1469	55	S1; S4-60%, 30 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
2SG8 335M-4	200	660, 1140	1470	55	S1; S4-60%, 30 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG8 380M-4	220	660, 1140	1477	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, возможно исп. на два напряжения
SG8 380M-4A	220	660, 1140	1477	55	S4-60%	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, возможно исп. на два напряжения
SG8W 562S-4A	200	1000, 1140	1481	66	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, разъединитель оборотов, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG8W 562S-4B	250	1000, 1140	1480	66	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, разъединитель оборотов, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG8W 562M-4A	200	1000, 1140	1481	66	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, разъединитель оборотов, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG8W 562M-4B	250	1000, 1140	1480	66	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, разъединитель оборотов, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG8W 562L-4A	300	1000, 1140	1481	66	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, разъединитель оборотов, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG8W 562L-4B	375	1000, 1140	1480	66	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, разъединитель оборотов, возможны исп. на другое напряжение и частоту





A2 - ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ

тип	мощность [кВт·ч]	напряжение [В]	Скорость вращения [1/мин]	IP	Вид работы	Вид охлаждения	Примечания
3SGK 160S-4	13	500, 660, 1000, 1100, 1140	1450	55	S3-40%, 6 ц/ч	воздух	исполнение фланцевое, конвекционное охлаждение - без собственного вентилятора
3SGK 160M-4	12	440, 460, 950	1750	55	S3-40%, 6 ц/ч	воздух	исполнение фланцевое, конвекционное охлаждение - без собственного вентилятора, частота питания 60 Гц
3SGKH 200S-4	15	500, 660, 1000, 1100, 1140	1466	55	S4-40%, 20 ц/ч	воздух	исполнение фланцевое, конвекционное охлаждение - без собственного вентилятора,
3SGKH 200S-4	15	440, 460, 500, 950	1768	55	S4-40%, 20 ц/ч	воздух	исполнение фланцевое, конвекционное охлаждение - без собственного вентилятора, частота питания 60 Гц
2SG4 225S-4	36	500, 660, 1000, 1050, 1100, 1140	1450	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
2SG4 225S-4	36	575, 950, 1000	1750	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, частота питания 60 Гц
2SG4 225S-4	45	500, 600, 1000, 1050, 1100, 1140	1423	55	S6-50%	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
2SG4 225S-4	45	575, 950, 1000	1740	55	S6-50%	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, частота питания 60 Гц
2SG4 225M-4	45	500, 1000, 1100, 1140	1452	55	S1; S4-40%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
2SG4 225M-4	45	600, 1000	1761	55	S1; S4-40%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, частота питания 60 Гц
2SG4 225M-4	60	500, 1000, 1100, 1140	1435	55	S6-40%	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
2SG4 225M-4	60	600, 1000	1745	55	S6-40%	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, частота питания 60 Гц з
SG4 225L-4	60	500, 100, 1100, 1140	1465	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту,
SP2 225L-4	70	380, 400, 500, 660, 690, 1000, 1140	1473	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	воздух	исполнение фланцево-лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SP2C 250L-4A	75	1000, 1140	1473	55	S1	воздух	исполнение фланцево-лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SP2C 315M-4A	110	380, 400, 500, 660, 690, 1000, 1140	1483	55	S1	воздух	исполнение фланцево-лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
4SGKf 225L-4	100	380, 500, 550, 660, 1000, 1100, 1140	1450	55	S6-60%	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту,
4SGKf 225L-4	100	440, 460, 480, 950, 1000	1755	55	S6-60%	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, частота питания 60 Гц
4SGKf 225L-4A	110	440, 460, 480, 600, 950, 1000	1758	55	S6-60%	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, частота питания 60 Гц
3SG4 315M-4	132	500, 660, 1000, 1050, 1140	1478	55	S1, S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
2SG8 420M-4	132	380, 500, 550, 660, 1000, 1100, 1140	1478	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG6 570M-4	132	500, 660, 1000, 1100, 1140	1478	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG6B 570M-4	132	500, 660, 1000, 1100, 1140	1478	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, торсионный валик, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG6 570M-4A	150	1000, 1100 1140	1475	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG6B 570M-4A	150	1000, 1100, 1140	1475	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, торсионный валик, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG6B 570M-4 версия В	132	500, 660, 1000, 1100, 1140	1478	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, торсионный валик, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG6B 570M-4A версия В	150	1000, 1100, 1140	1475	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, торсионный валик, возможны исп. на другое напряжение и частоту
3SG4 600M-4	132	500, 660, 690, 1000, 1050, 1100, 1140	1478	55/65	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
3SG4 600M-4A	150	660, 690, 1000, 1050, 1100, 1140	1478	55/65	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG3C 650S-4A	150	500, 660, 1000, 1140	1470	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG9C 520M-8/4A	75/132	1000, 1140	738/1480	55	S1	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG9C 660M-8/4A	110/200	1000, 1140	737/ 1479	56	S1; S4-60%, 60 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG4 720M-8/4A	150/250	1000, 1140	739/1482	55	S1; S4-60% 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG4C 740L-8/4B	200/260	1000, 1140	740/1488	66	S1; S4-60%, 60 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту



A2 - ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ

тип	мощность [кВт·ч]	напряжение [В]	Скорость вращения [1/мин]	IP	Вид работы	Вид охлаждения	Примечания
SG4B 562S-4A	135	500, 660, 1000, 1140	1478	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, торсионный валик, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG4B 562S-4A	150	500, 600, 1000, 1140	1475	55	S6-60%	вода	исполнение фланцевое, торсионный валик, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG4 562S-4	200	1000, 1140	1480	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG4W 562S-4	200	1000, 1140	1480	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, разъединитель оборотов, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG4B 562S-4	200	1000, 1140	1480	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, торсионный валик, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG4B 562S-4B	250	1000, 1140	1475	55	S6-60%	вода	исполнение фланцевое, торсионный валик, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG4B 562S-4C	220	1000, 1140	1482	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, торсионный валик, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG4B 562S-4C	250	1000, 1140	1475	55	S6-60%	вода	исполнение фланцевое, торсионный валик, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG4 562S-4C	220	1000, 1140	1482	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG4 562S-4C	250	1000, 1140	1475	55	S6-60%	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG4V 580L-4A	200	500, 600, 1000, 1140	1480	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, приспособлен к вертикальной работе
SG4BV 580L-4	200	500, 600, 1000, 1140	1480	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, торсионный валик, возможны исп. на другое напряжение и частоту, приспособлен к вертикальной работе
2SG8 515M-4	200	1000, 1140	1480	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
2SG8 515M-4	200	1000	1780	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, частота питания 60 Гц
2SG8 515M-4	260	1000, 1140	1471	55	S6-50%	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
2SG8 515M-4	260	1000	1772	55	S6-50%	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, частота питания 60 Гц
2SG8 515M-4A	230	1000, 1140	1477	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
2SG8 515M-4A	230	1000	1775	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, частота питания 60 Гц
2SG8 515M-4A	260	1000, 1140	1470	55	S6-50%	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
2SG8 515M-4A	260	1000	1769	55	S6-50%	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, частота питания 60 Гц
SG4 634M-4	250	1000, 1140	1484	55	S1, S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG4B 634M-4	250	1000, 1140	1484	55	S1, S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, торсионный валик, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG4B 575M-4A	280	1000, 1140	1480	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, торсионный валик, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG4B 575M-4A	330	1000, 1140	1475	55	S6-60%	вода	исполнение фланцевое, торсионный валик, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG3V 450L-4	270	1000, 1140	1475	55	S1, S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG3V 450L-4A	315	1000, 1140	1475	55	S1, S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG3V 600L-4	300	1000, 1140	1480	55	S1, S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту





АЗ - ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ КОНВЕЙЕРОВ И ДРУГИХ ТРАНСПОРТНЫХ УСТАНОВОК

тип	мощность [кВт·ч]	напряжение [В]	Скорость вращения [1/мин]	IP	Вид работы	Вид охлаждения	Примечания
SP1 100L-4A	2,2	380/660, 400/690, 660/1140	1425	54	S1	воздух	исполнение лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SP2 100L-4A	2,2	380/660, 400/690, 660/1140	1425	54	S1	воздух	исполнение фланцево-лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SP3 100L-4A	2,2	380/660, 400/690, 660/1140	1425	54	S1	воздух	исполнение лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG4 350S - 12/6	3,7/7,5,	500, 660, 1000, 1140	465/966	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG4 350S - 8A	11	500, 660, 1000, 1140	713	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SP1 225L-4/2A	8/50	380, 400, 500, 660, 690, 1000, 1140	1485/2965	55	S1	воздух	исполнение лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG8 250M- 4	13	400, 440, 500, 660, 1000, 1100, 1140	1450	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG8 250M- 4f	13	400, 440, 500, 660	1450	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, электродвигатель приспособлен к работе с преобразователем частоты
2SGP 160L-4	15	380, 500, 660, 1000, 1100, 1140	1450	55	S1	воздух	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
2SGPP 160L-4	15	380, 500, 660, 1000, 1100, 1140	1450	55	S1	воздух	исполнение лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
2SGPL 160L-4	15	380, 500, 660, 1000, 1100, 1140	1450	55	S1	воздух	исполнение фланцево-лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
2SGP 160L-4A	18,5	480, 500, 660, 1000, 10551100, 1140	1450	55	S1	воздух	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, возможно исп. на два напряжения
2SGPP 160L-4A	18,5	480, 500, 660, 1000, 10551100, 1140	1450	55	S1	воздух	исполнение лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, возможно исп. на два напряжения
2SGPL 160L-4A	18,5	480, 500, 660, 1000, 10551100, 1140	1450	55	S1	воздух	исполнение фланцево-лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, возможно исп. на два напряжения
2SGP 200S-4	30	380, 500, 660, 1000, 1100, 1140	1460	55	S1	воздух	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
2SP3H 200S-4	30	380, 500, 660, 1000, 1100, 1140	1460	55	S1; S4-60%	воздух	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, электродвигатель с электромагнитным тормозом
SK2 435M-6A(B)	40	660/1140	973	66	S3-30%	воздух	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, конвекционное охлаждение, приспособлен к работе с преобразователем частоты
SK2 270M-6A	55-S1	1140	984	55	S1	воздух	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, конвекционное охлаждение, приспособлен к работе с преобразователем частоты
SK2 270M-6A	85-S3	1140	975	55	S3-30%	воздух	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, конвекционное охлаждение, приспособлен к работе с преобразователем частоты
SK2 270M-4Af	85-S3	1140	1488	55	S3-25% 30 ц/ч	воздух	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, конвекционное охлаждение, приспособлен к работе с преобразователем частоты
SK2 435M-8/4	22/32	660, 1140	740/1485	66	S1	воздух	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, конвекционное охлаждение, приспособлен к работе с преобразователем частоты
2SP1 250M-4	55	380, 400, 500, 660, 690, 1000, 1000, 1140	1484	55	S1; S4-60%	воздух	исполнение лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, возможно исп. на два напряжения
2SP2 250M-4	55	380, 400, 500, 660, 690, 1000, 1000, 1140	1484	55	S1; S4-60%	воздух	исполнение фланцево-лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, возможно исп. на два напряжения
2SP3 250M-4	55	380, 400, 500, 660, 690, 1000, 1000, 1140	1484	55	S1; S4-60%	воздух	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, возможно исп. на два напряжения
SP3H 315M-4A	55	1000	1486	55	S1; S4-60% 20 ц/ч	воздух	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, электродвигатель с электромагнитным тормозом, возможно исп. на два напряжения
2SP1 280M-6A	75	380, 400, 500, 660, 690, 1000, 1140	987	55	S1; S4-60% 40 ц/ч	воздух	исполнение лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, возможно исп. на два напряжения
2SP2 280M-6A	75	380, 400, 500, 660, 690, 1000, 1140	987	55	S1; S4-60% 40 ц/ч	воздух	исполнение фланцево-лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, возможно исп. на два напряжения
2SP3 280M-6A	75	380, 400, 500, 660, 690, 1000, 1140	987	55	S1; S4-60% 40 ц/ч	воздух	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, возможно исп. на два напряжения
2SP1 280S-4	75	380, 400, 500, 660, 690, 1000, 1140	1485	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	воздух	исполнение лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, возможно исп. на два напряжения
2SP2 280S-4	75	380, 400, 500, 660, 690, 1000, 1140	1485	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	воздух	исполнение фланцево-лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, возможно исп. на два напряжения
2SP3 280S-4	75	380, 400, 500, 660, 690, 1000, 1140	1485	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	воздух	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, возможно исп. на два напряжения
2SP1 280L-4	100	380, 400, 500, 660, 690, 1000, 1140	1486	55	S1; S4-60%, 30 ц/ч	воздух	исполнение лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, возможно исп. на два напряжения
2SP2 280L-4	100	380, 400, 500, 660, 690, 1000, 1140	1486	55	S1; S4-60%, 30 ц/ч	воздух	исполнение фланцево-лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, возможно исп. на два напряжения
2SP3 280L-4	100	380, 400, 500, 660, 690, 1000, 1140	1486	55	S1; S4-60%, 30 ц/ч	воздух	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, возможно исп. на два напряжения
2SP1 280M-4	90	380, 400, 500, 660, 690, 1000, 1140	1486	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	воздух	исполнение лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, возможно исп. на два напряжения
2SP2 280M-4	90	380, 400, 500, 660, 690, 1000, 1140	1486	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	воздух	исполнение фланцево-лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, возможно исп. на два напряжения
2SP3 280M-4	90	380, 400, 500, 660, 690, 1000, 1140	1486	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	воздух	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, возможно исп. на два напряжения



АЗ - ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ КОНВЕЙЕРОВ И ДРУГИХ ТРАНСПОРТНЫХ УСТАНОВОК

тип	мощность [кВт·ч]	напряжение [В]	Скорость вращения [1/мин]	IP	Вид работы	Вид охлаждения	Примечания
SP3 250M- 4B	90	380,400,500,660,690,1000,1140	1485	55	S1, S2 60мин, S3-60%, S4-60%	воздух	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, возможно исп. на два напряжения
SP3V 250M- 4B	90	380,400,500,660,690,1000,1140	1485	55	S1, S2 60мин, S3-60%, S4-60%	воздух	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, приспособлен к вертикальной работе, возможно исп. на два напряжения
SP3 250L- 4C	110	380,400,500,660,690,1000,1140	1485	55	S1; S4-60%, 25 ц/ч	воздух	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, возможно исп. на два напряжения
SP3 250L- 4D	132	380,400,500,660,690,1000,1140	1481	55	S1; S4-60%, 25 ц/ч	воздух	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, возможно исп. на два напряжения
SP2 315M-4	132	380,500,660,1000,1100,1140	1476	55	S4-60%	воздух	исполнение фланцево-лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, возможно исп. на два напряжения
SP3 315M-4	132	380,500,660,1000,1100,1140	1476	55	S1, S4-40%	воздух	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, возможно исп. на два напряжения
SP2 315L-4	160	380,500,660,1000,1100,1140	1476	55	S1, S4-40%	воздух	исполнение фланцево-лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, возможно исп. на два напряжения
SP3 315L-4	160	380,500,660,1000,1100,1140	1476	55	S1, S4-40%	воздух	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, возможно исп. на два напряжения
SP1 315M-6A	132	380,400,500,660,690,1000,1100,1140	988	66	S1, S4-60%	воздух	исполнение лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, возможно исп. на два напряжения
SP2,3 315M-6A	132	380,400,500,660,690,1000,1100,1140	988	66	S1, S4-60%	воздух	исполнение фланцево-лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, возможно исп. на два напряжения
SP3 315M-6A	132	380,400,500,660,690,1000,1100,1140	988	66	S1, S4-60%	воздух	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, возможно исп. на два напряжения
SP1 315M-6B	160	380,400,500,660,690,1000,1100,1140	988	66	S1, S4-60%	воздух	исполнение лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, возможно исп. на два напряжения
SP2 315M-6B	160	380,400,500,660,690,1000,1100,1140	988	66	S1, S4-60%	воздух	исполнение фланцево-лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, возможно исп. на два напряжения
SP3 315M-6B	160	380,400,500,660,690,1000,1100,1140	988	66	S1, S4-60%	воздух	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, возможно исп. на два напряжения



АЗ - ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ КОНВЕЙЕРОВ И ДРУГИХ ТРАНСПОРТНЫХ УСТАНОВОК



тип	мощность [кВт·ч]	напряжение [В]	Скорость вращения [1/мин]	IP	Вид работы	Вид охлаждения	Примечания
SP1,2,3 A(P,L) 315M-8	90	380,400,415,440,500,1000	737	66	S1; S4-60%	воздух	возможны исп. на другое напряжение и частоту, возможно исп. на два напряжения
SP1,2,3 A(P,L) 315M-10A	90	380,400,415,440,500,1000	590	66	S1; S4-60%	воздух	возможны исп. на другое напряжение и частоту, возможно исп. на два напряжения
SP1,2,3 A(P,L) 315M-8A	110	380,400,415,440,500,1000	738	66	S1; S4-60%	воздух	возможны исп. на другое напряжение и частоту, возможно исп. на два напряжения
SP1,2,3 A(P,L) 315M-10B	110	380,400,415,440,500,1000	590	66	S1; S4-60%	воздух	возможны исп. на другое напряжение и частоту, возможно исп. на два напряжения
SP1,2,3 A(P,L) 315M-6A	132	380,400,415,440,500,1000	989	66	S1; S4-60%	воздух	возможны исп. на другое напряжение и частоту, возможно исп. на два напряжения
SP1,2,3 A(P,L) 315M-8B	132	380,400,415,440,500,1000	738	66	S1; S4-60%	воздух	возможны исп. на другое напряжение и частоту, возможно исп. на два напряжения
SP1,2,3 A(P,L) 315L-10A	132	380,400,415,440,500,1000	590	66	S1; S4-60%	воздух	возможны исп. на другое напряжение и частоту, возможно исп. на два напряжения
SP1,2,3 A(P,L) 315M-6B	160	380,400,415,440,500,1000	989	66	S1; S4-60%	воздух	возможны исп. на другое напряжение и частоту, возможно исп. на два напряжения
SP1,2,3 A(P,L) 315L-8A	160	380,400,415,440,500,1000	739	66	S1; S4-60%	воздух	возможны исп. на другое напряжение и частоту, возможно исп. на два напряжения
SP1,2,3 A(P,L) 315M-4A	200	380,400,415,440,500,1000	1486	66	S1; S4-60%	воздух	возможны исп. на другое напряжение и частоту, возможно исп. на два напряжения
SP1,2,3 A(P,L) 315L-6A	200	400,415,440,500,600,690,1000,1100,1140	989	66	S1; S4-60%	воздух	возможны исп. на другое напряжение и частоту, возможно исп. на два напряжения
SP1,2,3 A(P,L) 315M-4B	250	500,600,690,1000,1100,1140	1486	66	S1; S4-60%	воздух	возможны исп. на другое напряжение и частоту, возможно исп. на два напряжения
SP1,2,3 A(P,L) 315L-4A	315	380,400,415,440,500,1000	1486	66	S1; S4-60%	воздух	возможны исп. на другое напряжение и частоту, возможно исп. на два напряжения
SP1,2,3 A(P,L) 315M-8fo	90	380,400,415,440,500,1000	737	66	S1; S4-60%	воздух	возможны исп. на другое напряжение и частоту, приспособлен к работе с преобразователем частоты
SP1,2,3 A(P,L) 315M-10Afо	90	380,400,415,440,500,1000	590	66	S1; S4-60%	воздух	возможны исп. на другое напряжение и частоту, приспособлен к работе с преобразователем частоты
SP1,2,3 A(P,L) 315M-8Afо	110	380,400,415,440,500,1000	738	66	S1; S4-60%	воздух	возможны исп. на другое напряжение и частоту, приспособлен к работе с преобразователем частоты
SP1,2,3 A(P,L) 315M-10Bfo	110	380,400,415,440,500,1000	590	66	S1; S4-60%	воздух	возможны исп. на другое напряжение и частоту, приспособлен к работе с преобразователем частоты
SP1,2,3 A(P,L) 315M-6Afо	132	380,400,415,440,500,1000	989	66	S1; S4-60%	воздух	возможны исп. на другое напряжение и частоту, приспособлен к работе с преобразователем частоты
SP1,2,3 A(P,L) 315M-8Bfo	132	380,400,415,440,500,1000	738	66	S1; S4-60%	воздух	возможны исп. на другое напряжение и частоту, приспособлен к работе с преобразователем частоты
SP1,2,3 A(P,L) 315L-10Afо	132	380,400,415,440,500,1000	590	66	S1; S4-60%	воздух	возможны исп. на другое напряжение и частоту, приспособлен к работе с преобразователем частоты
SP1,2,3 A(P,L) 315M-6Bfo	160	380,400,415,440,500,1000	989	66	S1; S4-60%	воздух	возможны исп. на другое напряжение и частоту, приспособлен к работе с преобразователем частоты
SP1,2,3 A(P,L) 315L-8Afо	160	380,400,415,440,500,1000	739	66	S1; S4-60%	воздух	возможны исп. на другое напряжение и частоту, приспособлен к работе с преобразователем частоты
SP1,2,3 A(P,L) 315M-4Afо	200	380,400,415,440,500,1000	1486	66	S1; S4-60%	воздух	возможны исп. на другое напряжение и частоту, приспособлен к работе с преобразователем частоты
SP1,2,3 A(P,L) 315L-6Afо	200	380,400,415,440,500,1000	989	66	S1; S4-60%	воздух	возможны исп. на другое напряжение и частоту, приспособлен к работе с преобразователем частоты
SP1,2,3 A(P,L) 315M-4Bfo	250	400,415,440,500,600,690,1000,1100,1140	1486	66	S1; S4-60%	воздух	возможны исп. на другое напряжение и частоту, приспособлен к работе с преобразователем частоты
SP1,2,3 A(P,L) 315L-4Afо	315	400,415,440,500,600,690,1000,1100,1140	1486	66	S1; S4-60%	воздух	возможны исп. на другое напряжение и частоту, приспособлен к работе с преобразователем частоты

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

SP1 - исполнение лаповое

SP2 - исполнение фланцево-лаповое

SP3 - исполнение фланцевое

A - размещение клеммной коробки сверху на корпусе

P - размещение клеммной коробки с правой стороны корпуса, смотря от шипа вала

L - размещение клеммной коробки с левой стороны корпуса, смотря от шипа вала



АЗ - ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ КОНВЕЙЕРОВ И ДРУГИХ ТРАНСПОРТНЫХ УСТАНОВОК

АЗ - ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ КОНВЕЙЕРОВ И ДРУГИХ ТРАНСПОРТНЫХ УСТАНОВОК

АЗ - ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ КОНВЕЙЕРОВ И ДРУГИХ ТРАНСПОРТНЫХ УСТАНОВОК

А4 - ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

БР1 - исполнение лаповое

SP2 – исполнение фланцево-лаповое

SP3 - исполнение фланцевое

A- размещение клеммной коробки сверху на корпусе

P - размещение клеммной коробки с правой стороны

корпуса, смотря от шипа вала

L- размещение клеммной коробки с левой стороны

корпуса, смотря от шипа вала

ктродвигатель приспособлен к р

преобразователем частоты



A5 - ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ

тип	мощность [кВт·ч]	напряжение [В]	Скорость вращения [1/мин]	IP	Вид работы	Вид охлаждения	Примечания
SG3FB 200S-4A	60	1000, 1140	90÷3000	66	S1, S9, S3 60%	вода	исполнение фланцевое, торсионный валик, возможны исп. на другое напряжение и частоту, до 1140 В
SG3F 200S-4A	60	1000, 1140	90÷3000	66	S1, S9, S3 60%	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, до 1140 В
SG3F 280L-4A	90	500, 690, 1000, 1140	90÷1800	66/67	S1, S9	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, до 1140 В
SG3F 315S-4A	110	500, 690, 1000, 1140	90÷1800	66/67	S1, S9	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, до 1140 В
SG3F 315M-4A	132	500, 690, 1000, 1140	90÷1800	66/67	S1, S9	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, до 1140 В
SG3F 315L-4A	160	500, 690, 1000, 1140	90÷1800	66/67	S1, S9	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, до 1140 В
SG3F 355S-4	160	1000, 1140	90÷3000	66	S1, S9, S3 60%	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, до 1140 В
2SG3F 355M-4	200	1000, 1140	90÷1800	66/67	S1, S9	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, до 1140 В
2SG3F 355L-4	250	1000, 1140	90÷1800	66/67	S1, S9	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, до 1140 В
2SG3F 355L-4A	315	1000, 1140	90÷1800	66/67	S1, S9	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, до 1140 В
3SG3F 450M-4A	400	1000, 1140	90÷1800	66/67	S1, S9	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, до 1140 В
3SG3F 450L-4A	500	1000, 1140	90÷1800	66/67	S1, S9	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, до 1140 В
3SG3F 450L-6A	400	1000, 1140	60÷1200	66/67	S1, S9	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, до 1140 В
SG3Fz 450M-4A	400	1000, 1140	90÷1800	66/67	S1, S9	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, до 1140 В, электродвигатель с возвратом энергии в сеть
SG3Fz 450L-4A	500	1000, 1140	90÷1800	66/67	S1, S9	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту, до 1140 В, электродвигатель с возвратом энергии в сеть

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ ТРЕБУЕТСЯ
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ PS-2008/1

A6 - ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ С ПОСТОЯННЫМИ

тип	мощность [кВт·ч]	напряжение [В]	Скорость вращения [1/мин]	IP	Вид работы	Вид охлаждения	Примечания
3SGKH 200S-4Aрт	18-S1	88	1500	65	S1	воздух	возможны исп. на другое напряжение и частоту, электродвигатель с электромагнитным тормозом, исполнение фланцевое
3SGKH 200S-8Aрт	19-S1	88	900 (60Hz)	65	S1	воздух	возможны исп. на другое напряжение и частоту, электродвигатель с электромагнитным тормозом, исполнение фланцевое
3SGKH 200S-8Aрт	30-S2	88	900 (60Hz)	65	S2-60мин	воздух	возможны исп. на другое напряжение и частоту, электродвигатель с электромагнитным тормозом, исполнение фланцевое
SP1 355M-8рт	160	500	750	66	S1	воздух	исполнение лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
S1 400M-4Aрт	450	1000	1500	66	S1	воздух	электродвигатель стандартного строения, исполнение лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту





В1 - ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ОЧИСТНЫХ КОМБАЙНОВ



B1 - ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ОЧИСТНЫХ КОМБАЙНОВ

тип	мощность [кВт·ч]	напряжение [В]	Скорость вращения [1/мин]	IP	Вид работы	Вид охлаждения	Примечания
2SG3W 760Y-4A	630	3300, 4160	1480	55	S6-60%	вода	исполнение фланцевое, разъединитель оборотов, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG6 598X-4	500	3300	1481	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG6 598X-4	630	3300	1475	55	S6-50%	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG6 598X-4	650	3300	1473	55	S2-60мин	вода	возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG6B 598X-4	500	3300	1481	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG6B 598X-4	630	3300	1475	55	S6-50%	вода	исполнение фланцевое, торсионный валик, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG6B 598X-4	650	3300	1473	55	S2-60мин	вода	исполнение фланцевое, торсионный валик, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG6W 598X-4	500	3300	1481	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, торсионный валик, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG6W 598X-4	630	3300	1475	55	S6-50%	вода	исполнение фланцевое, разъединитель оборотов, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG6W 598X-4	650	3300	1473	55	S2-60мин	вода	исполнение фланцевое, разъединитель оборотов, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG6 598X-4A	630	3300	1475	55	S6-50%	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG6 598X-4A	650	3300	1473	55	S2-60мин	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG6B 598X-4A	630	3300	1475	55	S6-50%	вода	исполнение фланцевое, торсионный валик, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG6B 598X-4A	650	3300	1473	55	S2-60мин	вода	исполнение фланцевое, торсионный валик, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG6W 598X-4A	630	3300	1475	55	S6-50%	вода	исполнение фланцевое, разъединитель оборотов, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG6W 598X-4A	650	3300	1473	55	S2-60мин	вода	исполнение фланцевое, разъединитель оборотов, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG6B 764Y-4	750	3300	1484	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, торсионный валик, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG6B 874X-4	850	3300	1486	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, торсионный валик, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG6B 874X-4A	1000	3300	1484	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, торсионный валик, возможны исп. на другое напряжение и частоту



B2 - Электродвигатели для конвейеров и других транспортных установок, а также для привода стругов



B2 - Электродвигатели для конвейеров и других транспортных установок, а также для привода стругов

тип	мощность [кВт·ч]	напряжение [В]	Скорость вращения [1/мин]	IP	Вид работы	Вид охлаждения	Примечания
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ОДНОСКОРОСТНЫЕ ОХЛАЖДАЕМЫЕ ВОЗДУХОМ							
SP(1,2,3) 355X-4A	160	6000	1485	66	S1; S4-60%	воздух	возможны исп. на другое напряжение и частоту
SP(1,2,3) 355X-4B	200	6000	1485	66	S1; S4-60%	воздух	возможны исп. на другое напряжение и частоту
SP(1,2,3) 355X-4C	250	6000	1485	66	S1; S4-60%	воздух	возможны исп. на другое напряжение и частоту
SP(1,2,3) 355X-4D	315	6000	1487	66	S1; S4-60%	воздух	возможны исп. на другое напряжение и частоту
SP1 355X-4	250	3300, 6000	1485	66	S1; S4-60%	воздух	исполнение лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SP2 355X-4	250	3300, 6000	1485	66	S1; S4-60%	воздух	исполнение лапово-фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SP3 355X-4	250	3300, 6000	1485	66	S1; S4-60%	воздух	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SP1 355X-4C	250	3300, 6000	1485	66	S1; S4-60%	воздух	исполнение лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SP3 355X-4C	250	3300, 6000	1485	66	S1; S4-60%	воздух	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SP(1,3) 400X-4A	350	6000	1490	66	S1; S4-60%	воздух	возможны исп. на другое напряжение и частоту
SP(1,3) 400X-4B	400	6000	1490	66	S1; S4-60%	воздух	возможны исп. на другое напряжение и частоту
SP(1,3) 400X-4C	450	6000	1490	66	S1; S4-60%	воздух	возможны исп. на другое напряжение и частоту
SP(1,3) 400X-4D	500	6000	1490	66	S1; S4-60%	воздух	возможны исп. на другое напряжение и частоту
SP(1,3) 400X-4E	560	6000	1490	66	S1; S4-60%	воздух	возможны исп. на другое напряжение и частоту
SP(1,3) 450X-4A	630	6000	1493	66	S1; S4-60%	воздух	возможны исп. на другое напряжение и частоту
SP(1,3) 450X-4B	710	6000	1494	66	S1; S4-60%	воздух	возможны исп. на другое напряжение и частоту
SP(1,3) 450X-4C	800	6000	1493	66	S1; S4-60%	воздух	возможны исп. на другое напряжение и частоту
SP1 560X-8B(f)	1000	3300, 6000	745	66	S1	воздух	исполнение лаповое, (f – электродвигатель приспособлен к работе с преобразователем частоты)
SP2 560X-8B(f)	1000	3300, 6000	745	66	S1	воздух	исполнение фланцево-лаповое, (f – электродвигатель приспособлен к работе с преобразователем частоты)
SP3 560X-8B(f)	1000	3300, 6000	745	66	S1	воздух	исполнение фланцевое, (f – электродвигатель приспособлен к работе с преобразователем частоты)
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДВУХСКОРОСТНЫЕ ОХЛАЖДАЕМЫЕ ВОДОЙ							
SG3 400X-8/4	100/200	3300	743/1488	55	S1; S4-60%, 75 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG3 450X-12/4	85/250	3300	492/1487	55	S1; S4-60%, 75 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG3 450X-8/4	125/250	3300	740/1487	55	S1; S4-60%, 75 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG3 450X-12/4A	105/315	3300	492/1487	55	S1; S4-60%, 75 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG3 450X-8/4A	160/315	3300	740/1487	55	S1; S4-60%, 75 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG3 450Y-12/4	135/400	3300	492/1485	55	S1; S4-60%, 110, 50 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG3 450Y-8/4	200/400	3300	740/1485	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG3 450Y-8/4A	260/520	3300	736/1485	55	S1; S4-60%, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG3 500X-8/4A	315/630	3300	742/1493	55	S1; S4-60%, 100, 50 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG3 500X-12/4A	210/630	3300	494/1493	55	S1; S4-60%, 150, 50 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG3 500X-8/4B	350/700	3300	742/1493	55	S1; S4-60%, 80, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG3 500X-12/4B	235/700	3300	494/1493	55	S1; S4-60%, 130, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG3 560X-12/4A	265/800	3300	494/1493	66	S1; S4-60%, 150, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG3 560X-12/4Af	265/800	3300	494/1493	66	S1; S4-60%, 150, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG3 560X-8/4A	400/800	3300	742/1493	66	S1; S4-60%, 120, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG3 560X-8/4Af	400/800	3300	742/1493	66	S1; S4-60%, 120, 40 ц/ч	вода	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

SP1 - исполнение лаповое


SP2 - исполнение фланцево-лаповое

SP3 - исполнение фланцевое

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

SP1 - исполнение лаповое

SP3 - исполнение фланцевое



B3 - ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ

тип	мощность [кВт·ч]	напряжение [В]	Скорость вращения [1/мин]	IP	Вид работы	Вид охлаждения	Примечания
cSP1 355 X4C	250	3300, 6000	1485	66	S1; S4-60%	воздух	исполнение лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
cSP3 355 X4C	250	3300, 6000	1485	66	S1; S4-60%	воздух	исполнение фланцевое, возможны исп. на другое напряжение и частоту

B4 - ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

тип	мощность [кВт·ч]	напряжение [В]	Скорость вращения [1/мин]	IP	Вид работы	Вид охлаждения	Примечания
S1(3) 355X-4C	250	3300, 6000	1485	66	S1	воздух	исполнение лаповое (S1), исполнение фланцевое (S3), возможны исп. на другое напряжение и частоту
S1(3) 450X-4A	630	3300, 6000	1493	66	S1	воздух	исполнение лаповое (S1), исполнение фланцевое (S3), возможны исп. на другое напряжение и частоту
S1(3) 450X-4B	710	3300, 6000	1494	66	S1	воздух	исполнение лаповое (S1), исполнение фланцевое (S3), возможны исп. на другое напряжение и частоту
S1(3) 450X-4C	800	3300, 6000	1493	66	S1	воздух	исполнение лаповое (S1), исполнение фланцевое (S3), возможны исп. на другое напряжение и частоту
S1 500X-4A	900	3300, 6000	1494	66	S1	воздух	исполнение лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
S1 500X-4B	1000	3300, 6000	1494	66	S1	воздух	исполнение лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
S1 500X-4C	1120	3300, 6000	1494	66	S1	воздух	исполнение лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
S1 500X-4D	1250	3300, 6000	1494	66	S1	воздух	исполнение лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
S1 500X-4E	1400	3300, 6000	1494	66	S1	воздух	исполнение лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту

B5 - ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ С ПОСТОЯННЫМИ

тип	мощность [кВт·ч]	напряжение [В]	Скорость вращения [1/мин]	IP	Вид работы	Вид охлаждения	Примечания
SP1 500X-4Aрт	900	6000	1500	66	S1	воздух	исполнение лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SP1 500X-4Bрт	1000	6000	1500	66	S1	воздух	исполнение лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SP1 500X-4Cрт	1120	6000	1500	66	S1	воздух	исполнение лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SP1 500X-4Dрт	1250	6000	1500	66	S1	воздух	исполнение лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SP1 500X-4Eрт	1400	6000	1500	66	S1	воздух	исполнение лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
SG1 355X-6Aрт	160	6000	1000	55	S1	воздух	исполнение лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
S1 710Y-16Aрт	1000	6000	375	55	S1	воздух	исполнение лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
S1 710Y-12Aрт	1100	6000	500	55	S1	воздух	исполнение лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
S1 710X-10Cрт	1100	6000	600	55	S1	воздух	исполнение лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
S1 500X-4Dрт	1250	6000	1500	66	S1	воздух	исполнение лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту
S1 560X-4Aрт	1600	6000	1500	66	S1	воздух	исполнение лаповое, возможны исп. на другое напряжение и частоту

СЕПАРАТОРЫ, ИЗОЛЯТОРЫ, ПАНЕЛИ ЗАЖИМОВ, КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ, ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

тип	мощность [кВт·ч]	напряжение [В]	Ширина конвейерной ленты [мм]	IP	Вид работы	Вид охлаждения	Примечания
СЕПАРАТОРЫ МАГНИТНЫЕ *							
SM 140/25	1,5	400	800, 1400	54	S1	воздух	возможны исп. на другое напряжение
СЕПАРАТОРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ **							
Separator SEM-2Ex/2D	29	400	1000-2000	54	S1	воздух	сепаратор предназначен для зоны 21 взрывобезопасности угольной пыли
Separator SEM-2Ex/3D	29	400	1000-2000	54	S1	воздух	сепаратор предназначен для зоны 22 взрывобезопасности угольной пыли
Separator SEM-4Ex	14	530	до 1600	54	S1	воздух	сепаратор предназначен для работы в подземных шахтных выработках
SE 09/07	2/12,5	400	600÷800	54	S1, S3 10%	воздух	

ИЗОЛЯТОРЫ

Тип Е4М4, Un до 250В, In до 8А Тип ЕМ, Un до 250В, In 100-400А Изолятор опорный IW3-... Un=1600В, In 100-518А

ПАНЕЛИ ЗАЖИМОВ

PZ 1.3, PZ 1.6, Un = 3300, 6000, In = 200А
TZ, Un в 1250В, In = 100-400А

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ

тип	диам. кабеля [мм]
Wk2(u)	13-57
Wk3u	19-74
Wk4	39-64
Wk-M16	4-10
Wk-M20	8-14
Wk-M25	13-19
Wk-M32	15-24
и - дополнительное уплотнительное	

КОНЦЕВОЙ БЛОК СК

применяемые как элементы
контроля непрерывности провода,
например заземления, или как
элементы управляющих цепей.
Возможна совместная работа с
искробезопасными цепями

ИНТЕРФЕЙСЫ СВЯЗИ


INTDAM_2I, INTDAM_3I

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Пульт управления PS-2008/1 Un = 12V,
In = 0,8A

* **Сепараторы магнитные** – установки предназначенные для отделения ферромагнитных предметов находящихся в струи зернистого материала (например угля) транспортируемого ленточным конвейером, с использованием магнитного поля создаваемого сильными постоянными магнитами.

** **Сепараторы электромагнитные** – установки предназначенные для отделения ферромагнитных предметов находящихся в струи зернистого использования магнитного поля создаваемого электромагнитом.



**PROJECT
STRONG
COMPANY**




МЕСТО НА ЗАПИСКИ



МЕСТО НА ЗАПИСКИ

PROJECT STROY COMPANY



<https://projectsc.kz/>

ТОО «Project Stroy Company»
Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск,
ул.Добролюбова, 34 Б, 070018,
БСН 061140005780
БИН 061140005780
e-mail: info@projectsc.kz
тел/факс: +7 (7232) 77 60 78